



## Descriptif CCTP

### Cloison extensible gamme COLOR :

#### GÉNÉRALITÉS :

**Esthétisme** : cloison extensible au style contemporain, avec revêtement tissu vinyl, s'intégrant dans tous les espaces et environnements.

**Créativité** : les 2 faces de la cloison peuvent avoir des couleurs différentes.

**Simplicité et rapidité de la mise en place** : système de paroi ondulée, coulissante sur un rail supérieur (sans rail au sol). Facilité de montage.

**Avantages** : solution de séparation visuelle peu encombrante. Conception 100% sur-mesure. Surface ondulée amortissant le bruit. La cloison peut être rangée dans une niche.

**Maniabilité et déplacement** : paroi extensible et coulissante glissant silencieusement sur son rail.

**Dispositif de fermeture rapide** : fermeture magnétique.

**Fiabilité et qualité** : La cloison Color est conçue avec des matériaux de qualité (éléments métalliques en acier galvanisé par électrolyse, évitant toute corrosion). Tissu vinyl inaltérable, indéformable, lavable.

**Garantie 1 an.**

#### CLASSEMENT AU FEU : M1

#### PORTE (paroi) :

Composée d'une armature métallique traitée antirouille, recouverte de tissu vinyl.  
Jeu entre porte et sol : 7mm

#### **RAIL :**

**Matériau :** Profil aluminium à surface de roulement arrondie assurant la bonne marche des galets polymères.

**Dimensions :** 32 x 33 x 1,5 mm

**Lumière d'environ** 13 mm

**Montage du rail :** Rail suspendu sous le support ou rail encastré.

#### **MONTANT AVANT :**

Formé d'un profil en acier traité antirouille en forme de « U », laminé à froid.

**Dimensions :** 15 x 30 x 2 mm

#### **MONTANT ARRIÈRE :**

Formé d'un profil en acier traité antirouille en forme de « U », laminé à froid.

**Dimensions :** 15 x 30 x 2 mm

#### **GUIDAGE :**

Galets simples, en aculon, composés de roulements à bille, maintenus par un goujon, en acier de 5 mm et attachés aux charnières.

Galets doubles composés de 4 roulettes en aculon, maintenus par une bague de 3 mm d'épaisseur et fixés au montant avant.

#### **CHARNIÈRE :**

En acier zinguées par électrolyse.

**Dimensions :** 50 x 215 x 1,5 mm

Fixées sur un pantographe à chaque axe d'assemblage.

#### **ARRÊT AU SOL :**

Pour les portes de plus de 10 plis, l'aimant interne est remplacé par un arrêt au sol externe pour garder la porte ouverte.

#### **REVÊTEMENT :**

**Matière :** tissu vinyl de qualité supérieur, inaltérable, résistant aux rayures, lavable.

Ignifugé sur demande.

#### **FINITIONS :**

Standard, coloris gamme « Trendy ».

En option : coloris gamme « Flashy »

## FERMETURE :

Par poignée. Fermeture magnétique ou cylindre.

## OPTIONS :

**Vantail à double ouverture** : le vantail peut se déplacer, fixation aux extrémités par aimants.

**Bras de rappel** : pour une manipulation plus aisée sur des portes de +/- 3500 mm de hauteur.

**Fabrication de Porte cintrée**, sur demande : montage de cloison sur rail cintré, aussi bien en une seule direction que dans un virage en « S ». Rayon minimum de 1000 mm.

**Arrêt au sol supplémentaire**, sur demande.

[www.eole-france.fr](http://www.eole-france.fr)



MURS MOBILES • CLOISONS EXTENSIBLES • STORES

33 Avenue de la Vertonne

44120 Vertou

Tel : 02 51 79 05 59

[contact@eole-france.fr](mailto:contact@eole-france.fr)