



Descriptif CCTP

Cloison extensible gamme CONFORT :

GÉNÉRALITÉS :

Esthétisme : cloison extensible en mélaminé, stratifié, au style contemporain s'intégrant dans tous les espaces et environnements, finition isoplane.

Simplicité et rapidité de la mise en place : système de paroi pliante coulissante sur un rail supérieur (sans rail au sol). Construction à deux soufflets.

Nombreuses possibilités de construction et de montage, pour s'adapter au site existant et à vos besoins.

Maniabilité et déplacement : paroi extensible et coulissante.

Dispositif de fermeture rapide : ouverture et fermeture avec poignée et serrure à clé.

Fiabilité et qualité : La cloison Confort doit sa haute stabilité à une construction à 2 soufflets. Sa conception permet d'obtenir une bonne isolation phonique, assurant un confort acoustique.

Garantie 2 ans.

ISOLATION ACOUSTIQUE :

Mise en place d'un joint de frottement haut et bas, permettant d'obtenir une bonne isolation acoustique.

30 Rwdb

En option : 33 Rwdb

CLASSEMENT AU FEU : M3 (D-s1-d0)

PAROI :

Matériau : Panneau d'aggloméré.

Epaisseur des panneaux : 12 à 16 mm

Epaisseur de la cloison : entre 100 et 108 mm

Poids de la paroi : environ 24 kg/m² en 30 Rwdb et 26 kg/m² en 33 Rwdb.

Largeur de paquets de 395 mm à 485 mm selon la largeur d'ouverture.

VANTAIL :

Largeur : minimum 1300 mm - maximum 10000 mm

Hauteur maximale : 3900 mm

Conception possible à 2 vantaux : à partir de 1450 mm

HABILLAGE :

Bords de lamelles avec bord arrondi de 2 mm en ABS (en option).

Finition : gamme standard EGGER, autres coloris disponibles en option.

FERMETURE :

Par **poignée**, aluminium ou acier inoxydable (9 modèles).

Serrure à clé.

OPTIONS :

Renfort acoustique 33 Rwdb

Porte de passage fixe de 850 mm

Oculus

Potelet mobile de jonction de 2 cloisons perpendiculaires.

Caisson d'habillage de rail.

Portique métallique.

Finitions gamme Prémium, sur demande

Cylindres 60/60, 65/65 ou cylindre aveugles, sur demande.

www.eole-france.fr



33 Avenue de la Vertonne

44120 Vertou

Tel : 02 51 79 05 59

contact@eole-france.fr